

KERN EW220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	220000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	3 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	2 mg
Mindestgewicht (USP):	2 g
Reproduzierbarkeit:	1 mg
Wägebereich [Max]:	220 g
Wägeeinheiten:	ozt tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt ct oz tl (Tw)

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,700 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	II
-------------	----

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	1 mg
---	------

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 10 mg

Zählaufösung:	220000
---------------	--------

Funktionen

Kapazitätsanzeige:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	30 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	32 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 320 x 220 mm
Bruttogewicht:	2,940 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,360 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	182 x 235 x 75 mm
Abmessungen Windschutz (BxTxH):	174 x 144 x 105 mm

KERN EW220-3NM




Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	118
Wägeraum (BxTxH):	158 x 130 x 78 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

