

KERN UID600K-1DM

Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage mit Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g 200 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Anzahl der Wägebereiche:	2
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	500 g 1000 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ⁴ s	

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	300 g 600 g
Reproduzierbarkeit:	100 g 200 g
Tarierbereich:	-600 kg
Wägebereich [Max]:	300 kg 600 kg
Wägeeinheiten:	g lb tJ HJ oz kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	100 g 200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	2 kg 4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	26 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	43 h
Akkuladezeit:	3 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Palettenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1270 x 900 x 260 mm
Bruttogewicht:	65 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	44 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	268 x 115 x 80 mm
-----------------------------------	-------------------

KERN UID600K-1DM



Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage mit Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 1195 x 840 x 110 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge: 5 m

Kabellänge Anzeigegerät: 5 m


Libelle: ja

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 1195 x 840 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

